







Blockhaus Gotland mit Schlafboden + Freisitz

Technische Angaben

Grundfläche Blockhaus 23,13 gm

Freisitz 8,74 gm

Seitenwandhöhe 2,50 m / 1,85 m

unterhalb des Schlafbodens 2,14 m

Firsthöhe 3,50 m

Ausstattung

Blockbohlenstärke 50/70 mm mit Doppel Nut & Feder

Grundrahmen und Fußbodenträger 68 x 44 mm / 94 x 68 mm

Fußbodendielung 26 mm mit Nut & Feder

Dachschalung 20 mm mit Nut & Feder

Schlafboden 20 mm Schlafbodendielung in Nut & Feder

Schlafbodenträger bestehen aus Blockbohle

Fenster und Türen im Standard

Fenster mit 3 Punkte Dreh / Kipp System inkl. Fenstergriffe

Türen inkl. Schlosskasten und Türgriffe mit Profilzylinderschloß

Flügelstärke: 42 mm

ISO Glas: 18 mm - 3 / 12 / 3

Türblattrahmen: verleimt

"umlaufende Gummidichtung" in Türen - / Fensterflügel

unbehandeltes, nordisches Nadelholz

1 Doppelflügelfenster 1200 x 910

2 Einflügelfenster 810 x 910

1 Fenster 460 x 910

1 Schlafbodenfenster 450 x 470

1 Doppelflügeltür 1550 x 2015 halb Holz halb Glas mit einem Profilzylinderschloß

1 Innentür Vollholztür 700 x 1950 mit einem Profilzylinderschloß



Deluxe Fensterausführung gegen Aufpreis:

Einhand "Winkhaus Einhand Dreh / Kipp" System in Fenster

3-Punkte Verriegelungssystem "Winkhaus" in Türen

Flügelstärke: 51 mm – 3-schichtig verleimt

ISO Glas: 18 mm - 3 / 12 / 3

Lieferung: innerhalb Deutschlands/Europäisches Ausland auf Anfrage

je nach Haus Typ und Größe

Anlieferung mit einem 12 Tonnen LKW ohne Entladekran

Anlieferung mit einem 40 Tonnen Gliederzug mit Entladekran

Zahlung: Nach Terminabsprache und Vorlage der Rechnung,

spätestens 1 Tag vor der Anlieferung

Baugenehmigung: Bei Fragen zur Baugenehmigung, kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie uns über das Kontaktformular und Sie erhalten ein unverbindliches Angebot. Oder Sie rufen uns an, wir beraten Sie gerne.

